

MUTOH

Creation, we make it happen ...

ValueJet 1324

Innovationen erleben mit der neuen ValueJet Serie

MUTOH präsentiert die neuesten Produkt-
ergänzungen in der Druckerserie ValueJet.
Die neuen Modelle aus der ValueJet
Serie überzeugen durch eine aufregende
innovative Technologie mit überarbeiteten
Produktmerkmalen. Bestechend schöne Bilder
in hochwertiger Qualität gedruckt mit MUTOHs
neuen Tinten.

ValueJet 1324



Neuer Druckkopf mit Variable-Dot-Technologie. Mit diesem hochmodernen Druckkopf ist die Ansteuerung von vier unterschiedlichen Tropfenfamilien (von 3,5 pl bis 35 pl) möglich.



Kopfhöhenanpassung bis auf 2 mm. Die Anpassung der Druckkopfhöhe in 2 Stufen ist eine ungemein hilfreiche Unterstützung beim Drucken auf dünne Materialien.



MUTOHs SpectroVue VM-10 ist ein kompakter Spektralphotometer, der für die Farbkalibrierung direkt am Drucker konzipiert wurde.



MUTOH Deutschland GmbH
Schiess-Straße 68
40549 Düsseldorf

T/0049 (0) 211-385 474-0
F/0049 (0) 211-385 474-74
E/vertrieb@mutoh-gmbh.de
www.mutoh.de

VALUEJET 1324

Dieser leistungsstarke 54" Eco-Solvent-Piezodrucker bietet Produktionsgeschwindigkeiten bis 27,9 m²/Std. bei minimalem Wartungsaufwand.

Ohne irgendwelche Kompromisse bei der Bildqualität liefert der ValueJet zusätzliche Produktivität und bietet Ihnen diese Leistungsmerkmale:

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Drop-on-Demand Micro-Piezo-Tintenstrahltechnologie
Düsen pro Druckkopf	180 Düsen x 8 Reihen = 1.440 Düsen pro Druckkopf
Anpassung der Kopfhöhe	1,2 mm / 2,0 mm
Tintenkartuschen	Tintenart: MUTOH ValueJet Eco-Solvent 3A Tintenfarbe: CMYK Füllmenge: 220 ml
maximale Medienbreite	1.371 mm
minimale Medienbreite	500 mm
Medienstärke	0,3 bis 1,3 mm
maximales Rollengewicht	19 kg
maximaler Kerndurchmesser	150 mm (3" Rollenkerndurchmesser)
maximale Druckbreite	1.361 mm
maximale Drucklänge (*1)	200 m
Ränder	5 mm (vorne) / 5 mm (hinten) / 5-25 mm (links/rechts)
Druckmodus	Quality 1-4 / Graphic 1-4 / Banner 1-4
Druckauflösung	540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 720 x 1080 dpi, 1440 x 720 dpi, 1440 x 1440 dpi
Produktionsgeschwindigkeit (*2)	27,9 m ² /Std.
Heizung	Vorheizung, Druckplattenheizung, Nachheizung
Schnittstelle	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
Druckersprache	MH-RTL pass
Stromversorgung	AC100-240 ± 10% (50/60 Hz)
Stromverbrauch	Gerät: < 1.100 W / Heizung: < 1.200 W
Geräuschpegel	67,7dB
Betriebsumgebung	Temperatur 20-32° C / Feuchtigkeit 40-60% (ohne Kondensierung)
Abmessungen Drucker	B x T x H: 1.916 mm x 685 mm x 1.218 mm
Druckergewicht	Gerät: 61 kg, Standfuß: 21 kg
Abmessungen Verpackung	Gerät: B x T x H: 2.035 mm x 765 mm x 585 mm / 96 kg Standfuß: B x T x H: 1.510 mm x 435 mm x 260 mm / 24 kg

Copyright Mutoh Deutschland GmbH / Mutoh Industries Ltd., März 2012
Änderungen bei Spezifikationen ohne Vorankündigung möglich. Alle erwähnten Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. (*1) Die maximale Drucklänge ist abhängig von der Größe der Druckdaten, dem Computer, der verwendeten Software/Schnittstelle u.Ä. (*2) Alle genannten Druckgeschwindigkeiten sind abhängig vom Druckmodus (Wave, Fine Wave, Super Fine Wave, Fuzz, Fog, Fine Fog), der Druckdatengröße, dem Computer, der Applikationssoftware/Schnittstelle - 360 x 720 dpi.

Vertrieb durch:

Klaus Sellin (sell-in.de)
Hermann-Grüneberg-Str. 24
16567 Mühlenbeck
fon: 033056/23754
fax: 033056/237463
www.sell-in.de